



En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente. Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.
Téléchargez la notice sur PETZL.COM.

BLOQUEUR À	DENTS	Identifica	ition de l'EPI					
Nom Adresse		Modèle N° de séri Année de Date d'act	fabrication					
Identifiant		•	remière utilisation t : Petzl, Zl Cidex 105A - 38920) Crolles -	France			
O Bon état (A)	Ç État à surveiller (AS)	Action à effectuer (AR)	AR) Ne pas utiliser, rebuter (R)			N/A Non concerné		
Antécédents connus du produit Conditions d'utilisation ou événement ex l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'ou stockage à températures extrêmes, rateliers du fabricant):	une chute, utilisation							
				Ø	Q	X	⊗ ▶ 📆	N/A
2. Observations préalables • Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE. • Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée. • Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.								
3. Vérification de l'état du corps • Vérifiez l'état du corps (marques, usure, fissures, déformation, corrosion). • Vérifiez l'état des trous de connexion (marques, déformations, fissures, corrosion). • Vérifiez l'usure provoquée par le passage de la corde. • Pour le TIBLOC, vérifiez la présence de toutes les dents et leur état d'usure. Les dents ne doivent pas être encrassées. Si nécessaire, nettoyez à l'aide d'une brosse. • Sur les CROLL fabriqués à partir de février 2017, vérifiez que le témoin d'usure n'est pas visible.								
4. Vérification de la gâchette (uniquement sur BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE) • Vérifiez l'état de la gâchette (marques, déformations, fissures, corrosion). Vérifiez la présence de toutes les dents et leur état d'usure. Les dents ne doivent pas être encrassées. Si nécessaire, nettoyez à l'aide d'une brosse. • Vérifiez l'état de l'axe de la gâchette et du rivet (marques, déformations, fissures, corrosion) • Vérifiez la rotation de la gâchette et l'efficacité du ressort de rappel.								
5. Vérification du taquet de sécurité • Vérifiez l'état du taquet et de son axe (• Vérifiez l'efficacité du ressort de rappe • Vérifiez le bon fonctionnement du bloc	marques, déformations, fissures, corr du taquet.			✓				
Vérification fonctionnelle Vérifiez que le bloqueur coulisse le long	g de la corde dans un sens et bloque	dans l'autre sens.		/				
Commentaires (détaillez ici les défa	auts relevés sur le produit et action	ns réalisées)						

VERDICT Produit apte à rester en service Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par Société Date Date du prochain contrôle