

# CLICK UP

REF.NO. 2K645



UKClimbing.com 05/2017

Le CLICK UP est un assureur innovant à freinage manuel, conçu spécialement pour l'escalade en falaise, utilisable avec les cordes à simple de  $\varnothing 8,6 \div 11$  mm. Compact et léger, il permet d'assurer aussi bien le leader que le second en manipulant la corde avec les deux mains et de mouliner le grimpeur.

Caractéristiques principales :

- il permet de donner du mou rapidement et sans à-coups ;
- il permet d'arrêter une chute en serrant le brin libre de la corde avec la main ;
- pour mouliner le grimpeur, il suffit d'une légère pression sur l'appareil et de maintenir, avec l'autre main, la tension sur le brin de corde côté assureur ;
- optimisé et utilisable avec toutes les cordes à simple de  $\varnothing 8,6 \div 11$  mm ;
- si la corde est mal installée dans l'appareil (inversion du sens de la corde), les gorges de freinage en V spécialement étudiées pour ce genre de situation garantissent tout de même un assuage efficace, permettant de freiner et de mouliner le grimpeur sans difficulté jusqu'au sol.

# CLICK UP

REF.NO. 2K645



**Attention ! Lire avec attention les instructions du dispositif avant son utilisation.**

Le CLICK UP est fourni et doit impérativement être utilisé avec le mousqueton dédié CONCEPT SGL HC, anodisé avec traitement anti-usure et système ACL qui empêche toute possibilité de travail sur le petit axe.

 orange (2K645BWESYC)

 vert (2K645BSLSYD)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                               |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <div>1</div> <div>8,6 ÷ 10,5 mm Ø</div> | Poids (seul dispositif) 115 g | HOT FORGED |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|

## NORMES ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES

|          |                                   |      |                      |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PATENTED | Conforme à EN 15151-2:2012 type 2 | UIAA | QUALITY CONTROL 100% |  MADE IN ITALY |
|----------|-----------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## GALLERY

