

 Remplir la présente fiche en suivant la procédure de contrôle, les photographies et instructions fournies par le fabricant. Le jugement de l'examineur sur l'importance de l'anomalie de l'EPI doit être basé sur des critères objectifs et sur la formation spécifique qu'il a reçue.

UTILISATEUR (entreprise & adresse)

IDENTIFICATION DE L'EPI

Produit : Année de fabrication :
 Marque : Date d'achat :
 Modèle : Date de 1^{ère} utilisation :
 N° série : Date de péremption :

N° DE SERIE PAR PIÈCE

Corde / Sangle : Tendeur de réglage :
 Nœud autobloquant : Poulie :
 Anneau / Mousqueton :

Fiche valable 5 ans (une colonne par année)											✓					👁 / 🛠					🗑					
											1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
ELEMENTS DE SECURITE																										
Partie textile	Sangle / Corde : coupure, usure, brûlure																									
	Coutures : fils coupés, déchirés, distendus, usés																									
Partie métallique	Connecteurs : anneaux / mousquetons																									
	Flasque de la poulie : déformation, usure, marque, fissure, corrosion, oxydation																									
	Réa de la poulie : déformation, usure, marque, fissure, corrosion, oxydation																									
	Tendeur de réglage																									
ELEMENTS FONCTIONNELS																										
Pour la fausse fourche ART uniquement																										
ELEMENTS DE PROTECTION																										
Contrôle des marquages : lisibilité CE, EN, mentions légales																										

BILAN ANNÉE 1

☐ APTÉ ☐ QUARANTAINE ☐ INAPTE

Commentaire :

Date du contrôle :
 Prochain contrôle :
 Contrôleur :

BILAN ANNÉE 2

☐ APTÉ ☐ QUARANTAINE ☐ INAPTE

Commentaire :

Date du contrôle :
 Prochain contrôle :
 Contrôleur :

BILAN ANNÉE 3

☐ APTÉ ☐ QUARANTAINE ☐ INAPTE

Commentaire :

Date du contrôle :
 Prochain contrôle :
 Contrôleur :

BILAN ANNÉE 4

☐ APTÉ ☐ QUARANTAINE ☐ INAPTE

Commentaire :

Date du contrôle :
 Prochain contrôle :
 Contrôleur :

BILAN ANNÉE 5

☐ APTÉ ☐ QUARANTAINE ☐ INAPTE

Commentaire :

Date du contrôle :
 Prochain contrôle :
 Contrôleur :