

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Descendeurs
Sous-famille	Prusik mécanique pour l'élagage



ZIGZAG®

Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système de poulie Prusik classique. La chaîne de blocage apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de ravalier le mou facilement. L'utilisation sur corde en double et sur corde à simple lui procure une excellente polyvalence. Le trou de connexion inférieur est fixe pour garantir l'alignement de l'appareil dans l'axe du travailleur et optimiser la prise en main.



La prise de mou est fluide et précise, grâce au levier de déblocage offrant une très grande précision lors des déplacements. L'ajustement de la pression sur ce levier permet de moduler la vitesse de déplacement.



Le trou de connexion inférieur est fixe pour garantir l'alignement de l'appareil dans l'axe du travailleur et optimiser la prise en main.



Trou de connexion supérieur avec bague de maintien souple permettant le positionnement du connecteur selon le grand axe.



Le Prusik mécanique ZIGZAG s'utilise sur corde en double et sur corde à simple, grâce à l'accessoire CHICANE offrant plus de freinage à la descente et aux pédales KNEE ASCENT facilitant les remontées.

Descriptif court Prusik mécanique pour l'élagage

Argumentaire

- Prise en main intuitive :
 - gestuelle identique à celle du système de poulie Prusik classique pour une prise en main immédiate,
 - blocage automatique de l'appareil sur la corde, lorsque la chaîne de blocage est déployée.
- Pour des déplacements efficaces dans l'arbre :
 - prise de mou fluide et précise, grâce au levier de déblocage offrant une très grande précision lors des déplacements. L'ajustement de la pression sur ce levier permet de moduler la vitesse de déplacement,
 - facilité à ravalier le mou, grâce à la poulie montée sur roulement à billes étanche et aux flasques écartés et incurvés,
 - trou de connexion inférieur fixe pour garantir l'alignement de l'appareil dans l'axe du travailleur et optimiser la prise en main.
- Polyvalence d'utilisation :
 - s'utilise sur corde en double et également sur corde à simple, grâce à l'accessoire CHICANE offrant plus de freinage à la descente et aux pédales KNEE ASCENT facilitant les remontées,
 - trou de connexion supérieur pour le retour de la corde en utilisation sur corde en double ou le frein additionnel CHICANE lors d'une utilisation sur corde à simple. Il intègre une bague de maintien souple permettant le positionnement du connecteur selon le grand axe,
 - trou de connexion secondaire pour ajouter une longe ZILLON ou relier un second système.
- Durabilité :
 - construction en acier pour augmenter la durabilité,
 - flasques écartés et incurvés pour une meilleure résistance à l'usure.
- Compatibilité corde : 11,5 à 13 mm de diamètre.
- ZIGZAG permet de travailler en respectant la norme ANSI Z133.

Spécifications

- Matière(s): aluminium, acier, polyamide
 - Poids: 365g
 - Compatibilité corde: corde semi-statique (EN 1891 type A)
 - Charge d'utilisation maximale : 140 kg
 - Certification(s): CE
-

Spécifications par référence

Référence(s)	D022AA00
Couleur(s)	gris
Compatibilité corde	11,5 à 13 mm
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	10
EAN	3342540826571

Accessoire(s)	CHICANE KNEE ASCENT LOOP KNEE ASCENT CLIP
---------------	---

Produit(s) associé(s)	STRATO VENT ZILLON
-----------------------	-----------------------