

Laver l'Aide à la Flottabilité si c' est nécessaire, à la main à la lessive, en utilisant unebrosse douce. Ne pas utiliser de machine à laver, ne pas nettoyer à sec.

Controler régulièrement les coutures, sangles, et les boucles. Faire réparer les pièces éventuellement défectueuses par un professionnel ou votre revendeur.

Cet article HIKO SPORT comporte une étiquette textile décrivant les matériaux utilisés ainsi que les instructions de lavage et d'entretien. Prière de suivre ces instructions afin de conserver à ce produit sa qualité, sa forme et sa couleur .

Laver l'Aide à la Flottabilité si c' est nécessaire, à la main à la lessive, en utilisant unebrosse douce. Ne pas utiliser de machine à laver, ne pas nettoyer à sec.

Controler régulièrement les coutures, sangles, et les boucles. Faire réparer les pièces éventuellement défectueuses par un professionnel ou votre revendeur.

Cet article HIKO SPORT comporte une étiquette textile décrivant les matériaux utilisés ainsi que les instructions de lavage et d'entretien. Prière de suivre ces instructions afin de conserver à ce produit sa qualité, sa forme et sa couleur .

Laver l'Aide à la Flottabilité si c' est nécessaire, à la main à la lessive, en utilisant unebrosse douce. Ne pas utiliser de machine à laver, ne pas nettoyer à sec.

Controler régulièrement les coutures, sangles, et les boucles. Faire réparer les pièces éventuellement défectueuses par un professionnel ou votre revendeur.

Cet article HIKO SPORT comporte une étiquette textile décrivant les matériaux utilisés ainsi que les instructions de lavage et d'entretien. Prière de suivre ces instructions afin de conserver à ce produit sa qualité, sa forme et sa couleur .

Laver l'Aide à la Flottabilité si c' est nécessaire, à la main à la lessive, en utilisant unebrosse douce. Ne pas utiliser de machine à laver, ne pas nettoyer à sec.

Controler régulièrement les coutures, sangles, et les boucles. Faire réparer les pièces éventuellement défectueuses par un professionnel ou votre revendeur.

Cet article HIKO SPORT comporte une étiquette textile décrivant les matériaux utilisés ainsi que les instructions de lavage et d'entretien. Prière de suivre ces instructions afin de conserver à ce produit sa qualité, sa forme et sa couleur .

Explication des symboles

 Lavage manuel exclusivement
Température maximale 30°,
sauf indication contraire.
Essorer sans tordre le produit
Ne pas laver en machine.

 Chlore exclu

 Ne pas sécher en sècheuse

 suspendre ou étendre sans
accrocher pour sécher

 Ne pas repasser

 nettoyage à sec standart

Explication des symboles

 Lavage manuel exclusivement
Température maximale 30°,
sauf indication contraire.
Essorer sans tordre le produit
Ne pas laver en machine.

 Chlore exclu

 Ne pas sécher en sècheuse

 suspendre ou étendre sans
accrocher pour sécher

 Ne pas repasser

 nettoyage à sec standart

Explication des symboles

 Lavage manuel exclusivement
Température maximale 30°,
sauf indication contraire.
Essorer sans tordre le produit
Ne pas laver en machine.

 Chlore exclu

 Ne pas sécher en sècheuse

 suspendre ou étendre sans
accrocher pour sécher

 Ne pas repasser

 nettoyage à sec standart

Explication des symboles

 Lavage manuel exclusivement
Température maximale 30°,
sauf indication contraire.
Essorer sans tordre le produit
Ne pas laver en machine.

 Chlore exclu

 Ne pas sécher en sècheuse

 suspendre ou étendre sans
accrocher pour sécher

 Ne pas repasser

 nettoyage à sec standart

Fabriqué en République Tchèque

HIKO SPORT s.r.o., Jiloviště 261, 25202,
Praha západ, Tel: 420 2 677 10 867
Fax: 420 2 677 12 781 www.hiko.cz,
www.hikosport.com

Importé en France par :
R.E.S., 9 Z.A. de la Vavrette
01250 TOSSIAT – tél 0474 329934

Fabriqué en République Tchèque

HIKO SPORT s.r.o., Jiloviště 261, 25202,
Praha západ, Tel: 420 2 677 10 867
Fax: 420 2 677 12 781 www.hiko.cz,
www.hikosport.com

Importé en France par :
R.E.S., 9 Z.A. de la Vavrette
01250 TOSSIAT – tél 0474 329934

Fabriqué en République Tchèque

HIKO SPORT s.r.o., Jiloviště 261, 25202,
Praha západ, Tel: 420 2 677 10 867
Fax: 420 2 677 12 781 www.hiko.cz,
www.hikosport.com

Importé en France par :
R.E.S., 9 Z.A. de la Vavrette
01250 TOSSIAT – tél 0474 329934

Fabriqué en République Tchèque

HIKO SPORT s.r.o., Jiloviště 261, 25202,
Praha západ, Tel: 420 2 677 10 867
Fax: 420 2 677 12 781 www.hiko.cz,
www.hikosport.com

Importé en France par :
R.E.S., 9 Z.A. de la Vavrette
01250 TOSSIAT – tél 0474 329934

H:KO

C E ISO 12402 – 5

Recommandations :

Il est rappelé que l' eau est par nature incontrôlable, et qu' aucune de nos Aides à la Flottabilité ne peut éviter tous les risques d' accidents, mais seulement les minimiser. Les Aides à la Flottabilité Hiko sont réalisées en conformité avec la Norme Européenne 12402-5. Elles sont prévues pour être utilisées par des personnes sachant nager, durant les activités de canoë- kayak, rafting, nage en eau vive, randonnée aquatique. Elles ne sont pas considérées comme des gilets de sauvetage pour non nageurs.

Instructions d' utilisation :

S'il y en a fermer toutes les fermetures éclair
Fermer les boucles plastiques devant votre Aide à la Flottabilité : pour ce faire engager la boucle male dans la boucle femelle et presser jusqu' à l' obtention du cliquement de fermeture.

Pour ouvrir, pincer latéralement la boucle male jusqu' à ce qu' elle sorte de son logement.

Ajustage : une fois l' Aide revêtue, serrer les sangles réglables d' épaules et latérales jusqu' à ce que l' Aide soit collée au corps.

Gilets harnais comportant une boucle à came : pour fermer l' Aide, insérer la sangle transversale dans la boucle métallique, puis dans l' entrée de la boucle à came (plastique), serrer jusqu' à ce que l' Aide soit collée au corps, puis rabattre le couvercle plastique pour fixer la fermeture. Pour relâcher, tirer simplement sur l' extrémité de la sangle : le couvercle de la boucle à came s' ouvre et la libère.

Garantie :

Ce produit est garanti durant une période de deux ans à compter de sa date d'achat, durant laquelle le fabricant s'engage à réparer ou remplacer le produit si nécessaire. Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication constatés par le vendeur, sous réserve d'une utilisation normale du produit. Cette garantie exclut les dommages ou détériorations causées par une utilisation incorrecte du produit, ou par un défaut de stockage, lavage ou entretien. Veuillez contacter votre revendeur Hiko pour une demande de garantie, seuls seront acceptés les produits propres et secs, accompagnés de votre facture d' achat.

Stockage, maintenance, lavage :

Ne pas plier l' Aide à la Flottabilité, ne pas utiliser comme siège ou coussin ! Stocker de préférence à l' ombre dans un lieu fermé, protégé de l' exposition directe au soleil, à une forte chaleur et hors gel
Rincer l' Aide à la Flottabilité à l' eau douce après chaque utilisation, et laisser sécher à l' air ambiant, à l'abri du soleil. Ne pas sécher sur un radiateur ou toute autre source de chaleur artificielle !

H:KO

C E ISO 12402 – 5

Recommandations :

Il est rappelé que l' eau est par nature incontrôlable, et qu' aucune de nos Aides à la Flottabilité ne peut éviter tous les risques d' accidents, mais seulement les minimiser. Les Aides à la Flottabilité Hiko sont réalisées en conformité avec la Norme Européenne 12402-5. Elles sont prévues pour être utilisées par des personnes sachant nager, durant les activités de canoë- kayak, rafting, nage en eau vive, randonnée aquatique. Elles ne sont pas considérées comme des gilets de sauvetage pour non nageurs.

Instructions d' utilisation :

S'il y en a fermer toutes les fermetures éclair
Fermer les boucles plastiques devant votre Aide à la Flottabilité : pour ce faire engager la boucle male dans la boucle femelle et presser jusqu' à l' obtention du cliquement de fermeture.

Pour ouvrir, pincer latéralement la boucle male jusqu' à ce qu' elle sorte de son logement.

Ajustage : une fois l' Aide revêtue, serrer les sangles réglables d' épaules et latérales jusqu' à ce que l' Aide soit collée au corps.

Gilets harnais comportant une boucle à came : pour fermer l' Aide, insérer la sangle transversale dans la boucle métallique, puis dans l' entrée de la boucle à came (plastique), serrer jusqu' à ce que l' Aide soit collée au corps, puis rabattre le couvercle plastique pour fixer la fermeture. Pour relâcher, tirer simplement sur l' extrémité de la sangle : le couvercle de la boucle à came s' ouvre et la libère.

Garantie :

Ce produit est garanti durant une période de deux ans à compter de sa date d'achat, durant laquelle le fabricant s'engage à réparer ou remplacer le produit si nécessaire. Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication constatés par le vendeur, sous réserve d'une utilisation normale du produit. Cette garantie exclut les dommages ou détériorations causées par une utilisation incorrecte du produit, ou par un défaut de stockage, lavage ou entretien. Veuillez contacter votre revendeur Hiko pour une demande de garantie, seuls seront acceptés les produits propres et secs, accompagnés de votre facture d' achat.

Stockage, maintenance, lavage :

Ne pas plier l' Aide à la Flottabilité, ne pas utiliser comme siège ou coussin ! Stocker de préférence à l' ombre dans un lieu fermé, protégé de l' exposition directe au soleil, à une forte chaleur et hors gel
Rincer l' Aide à la Flottabilité à l' eau douce après chaque utilisation, et laisser sécher à l' air ambiant, à l'abri du soleil. Ne pas sécher sur un radiateur ou toute autre source de chaleur artificielle !

H:KO

C E ISO 12402 – 5

Recommandations :

Il est rappelé que l' eau est par nature incontrôlable, et qu' aucune de nos Aides à la Flottabilité ne peut éviter tous les risques d' accidents, mais seulement les minimiser. Les Aides à la Flottabilité Hiko sont réalisées en conformité avec la Norme Européenne 12402-5. Elles sont prévues pour être utilisées par des personnes sachant nager, durant les activités de canoë- kayak, rafting, nage en eau vive, randonnée aquatique. Elles ne sont pas considérées comme des gilets de sauvetage pour non nageurs.

Instructions d' utilisation :

S'il y en a fermer toutes les fermetures éclair
Fermer les boucles plastiques devant votre Aide à la Flottabilité : pour ce faire engager la boucle male dans la boucle femelle et presser jusqu' à l' obtention du cliquement de fermeture.

Pour ouvrir, pincer latéralement la boucle male jusqu' à ce qu' elle sorte de son logement.

Ajustage : une fois l' Aide revêtue, serrer les sangles réglables d' épaules et latérales jusqu' à ce que l' Aide soit collée au corps.

Gilets harnais comportant une boucle à came : pour fermer l' Aide, insérer la sangle transversale dans la boucle métallique, puis dans l' entrée de la boucle à came (plastique), serrer jusqu' à ce que l' Aide soit collée au corps, puis rabattre le couvercle plastique pour fixer la fermeture. Pour relâcher, tirer simplement sur l' extrémité de la sangle : le couvercle de la boucle à came s' ouvre et la libère.

Garantie :

Ce produit est garanti durant une période de deux ans à compter de sa date d'achat, durant laquelle le fabricant s'engage à réparer ou remplacer le produit si nécessaire. Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication constatés par le vendeur, sous réserve d'une utilisation normale du produit. Cette garantie exclut les dommages ou détériorations causées par une utilisation incorrecte du produit, ou par un défaut de stockage, lavage ou entretien. Veuillez contacter votre revendeur Hiko pour une demande de garantie, seuls seront acceptés les produits propres et secs, accompagnés de votre facture d' achat.

Stockage, maintenance, lavage :

Ne pas plier l' Aide à la Flottabilité, ne pas utiliser comme siège ou coussin ! Stocker de préférence à l' ombre dans un lieu fermé, protégé de l' exposition directe au soleil, à une forte chaleur et hors gel
Rincer l' Aide à la Flottabilité à l' eau douce après chaque utilisation, et laisser sécher à l' air ambiant, à l'abri du soleil. Ne pas sécher sur un radiateur ou toute autre source de chaleur artificielle !

H:KO

C E ISO 12402 – 5

Recommandations :

Il est rappelé que l' eau est par nature incontrôlable, et qu' aucune de nos Aides à la Flottabilité ne peut éviter tous les risques d' accidents, mais seulement les minimiser. Les Aides à la Flottabilité Hiko sont réalisées en conformité avec la Norme Européenne 12402-5. Elles sont prévues pour être utilisées par des personnes sachant nager, durant les activités de canoë- kayak, rafting, nage en eau vive, randonnée aquatique. Elles ne sont pas considérées comme des gilets de sauvetage pour non nageurs.

Instructions d' utilisation :

S'il y en a fermer toutes les fermetures éclair
Fermer les boucles plastiques devant votre Aide à la Flottabilité : pour ce faire engager la boucle male dans la boucle femelle et presser jusqu' à l' obtention du cliquement de fermeture.

Pour ouvrir, pincer latéralement la boucle male jusqu' à ce qu' elle sorte de son logement.

Ajustage : une fois l' Aide revêtue, serrer les sangles réglables d' épaules et latérales jusqu' à ce que l' Aide soit collée au corps.

Gilets harnais comportant une boucle à came : pour fermer l' Aide, insérer la sangle transversale dans la boucle métallique, puis dans l' entrée de la boucle à came (plastique), serrer jusqu' à ce que l' Aide soit collée au corps, puis rabattre le couvercle plastique pour fixer la fermeture. Pour relâcher, tirer simplement sur l' extrémité de la sangle : le couvercle de la boucle à came s' ouvre et la libère.

Garantie :

Ce produit est garanti durant une période de deux ans à compter de sa date d'achat, durant laquelle le fabricant s'engage à réparer ou remplacer le produit si nécessaire. Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication constatés par le vendeur, sous réserve d'une utilisation normale du produit. Cette garantie exclut les dommages ou détériorations causées par une utilisation incorrecte du produit, ou par un défaut de stockage, lavage ou entretien. Veuillez contacter votre revendeur Hiko pour une demande de garantie, seuls seront acceptés les produits propres et secs, accompagnés de votre facture d' achat.

Stockage, maintenance, lavage :

Ne pas plier l' Aide à la Flottabilité, ne pas utiliser comme siège ou coussin ! Stocker de préférence à l' ombre dans un lieu fermé, protégé de l' exposition directe au soleil, à une forte chaleur et hors gel
Rincer l' Aide à la Flottabilité à l' eau douce après chaque utilisation, et laisser sécher à l' air ambiant, à l'abri du soleil. Ne pas sécher sur un radiateur ou toute autre source de chaleur artificielle !